Delock Flätad hylsa för EMC-avskärmning töjbar 2 m x 25 mm

Beskrivning

Flätad hylsa från Delock som kan användas för EMC-avskärmning och buntning av blottade kablar eller elektriska rör.

Avskärmning genom kopparflätning
Flätad hylsa som består av ett skyddande koppartyg för att skydda kablar och enheter från elektromagnetiska influenser. Därför används den här typen flätade hylsor främst i nätverk, mätenheter eller maskiner.

Hög flexibilitet och utmärkt motstånd
Kopparflätningen har en hög flexibilitet som skyddar kablar från överdriven böjning. Hylsan är väldigt tänjbar vilket gör det möjligt att inrymma flera kablar eller ledningar med olika diametrar. Tack vare den starka tygstrukturen kommer kablarna skyddas från väder och skada.

Ø 25 mm / 2 m

Artikelnummer 20790

EAN: 4043619207909

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Längd: ca 2 m
- Diameter: ca. 25 mm
- Kabeldiameter:
  min.: 18 mm
  max.: 32 mm
- Kopparflätad
- EMC-avskärmning
- Töjbar
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 150 °C
- Material: kopparförseglad

Paketets innehåll

- Flätat kabelhölje

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 150 °C

Physical characteristics

Diameter:	25 mm
Längd:	2 m
Kabeldiameter:	min.: 18 mm max.: 32 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.