Delock Juego de conectores para soldar a prueba de agua 50 piezas 26 - 10 AWG colores surtidos

Descripción

Estos conectores de cable para soldar resistentes al agua o conectores termorretráctiles de Delock son perfectos para conectar, soldar, aislar y sellar cables en un solo paso.

Selección de diferentes tamaños y colores
Este juego incluye conectores de cable con 4 diámetros y 4 colores diferentes con el fin de facilitar la diferenciación e identificación.

Aplicación de los conectores de cables para soldar
Los cables pelados se colocan simplemente en el manguito de soldadura, se fijan y se calientan con una pistola de calor. Después de enfriarse, se forma un aislamiento impermeable alrededor de la unión soldada y se asegura una fuerte conexión de los cables. Los conectores de cables garantizan una gran resistencia a la tracción y al desgarro y protegen contra los daños mecánicos.

Aplicación multifuncional
Los conectores de cables para soldar son ideales para electricistas, artesanos, para la reparación de aparatos en casa o en el taller.

Número de elemento 20850

EAN: 4043619208500

Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Contenido:
  10 x diámetro 1,7 mm, AWG: 26 - 24, blanco
  20 x diámetro 2,7 mm, AWG: 22 - 18, rojo
  15 x diámetro 4,5 mm, AWG: 16 - 14, azul
  5 x diámetro 6,0 mm, AWG: 12 -10, amarillo
- Relación de disipación 2:1
- Temperatura de disipación: de 60 °C a 125 °C
- Temperatura de fusión de la soldadura: 138 °C
- Material: poliolefina
- Dimensiones de la caja (LAxANxAL): aprox. 105 x 65 x 23 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- 50 x conectores de cable para soldar

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Technical characteristics

Temperatura de disipación:	60 °C ~ 125 °C
Relación de disipación:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefina

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.