

Delock Boite de manchons thermorétractables assortis, ratio de rétractation 2:1, paroi simple et double paroi avec adhésif interne 3:1, transparent, 135 unités

Description

Ce set de gaines thermorétractables de Delock est utilisé pour protéger et isoler des câbles, des conduites électriques ou des fils. Sous l'effet de la chaleur, la gaine se referme complètement sur le câble en se rétractant. Cela protège le câble des effets de l'influence météo et des dommages mécaniques. L'adhésif sur la paroi interne colle les tubes rétrécis au fil ou câble.

Choix de différentes tailles et divers taux de rétraction

Ce set contient des tubes de six diamètres différents et deux taux de rétrécissement pouvant être utilisés de nombreuses façons différentes.

Boite de rangement pratique

Cette boite pratique est idéale pour protéger les gaines rétractables, les protégeant de la poussière et de la saleté. La boite peut aussi être réutilisée pour ranger divers accessoires, comme les vis, les écrous, etc.

Application multifonctionnelle

Les gaines thermorétractables peuvent être utilisées, par exemple, dans un atelier, à la maison ou dans l'industrie.

Applications des gaines rétractables

Le manchon thermorétractable peut être chauffé avec un pistolet à air chaud, le manchon se rétracte de la moitié de son diamètre d'origine quand il est chauffé pour un ratio de 2:1, et d'un tiers de son diamètre d'origine à un ratio de 3:1.



N° produit 20866

EAN: 4043619208661

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Contenu :

Ration de rétractation 2:1, simple paroi :

40 x diamètre 3,0 mm

25 x diamètre 5,0 mm

30 x diamètre 10,0 mm

Ratio de rétractation 3:1, double paroi avec adhésif interne :

25 x diamètre 3,2 mm

10 x diamètre 6,4 mm

5 x diamètre 12,7 mm

- Longueur du tube : env. 98 mm
- Température de rétrécissement : 125 °C
- Couleur : transparent
- Matériau : polyéthylène
- Dimensions de la boîte (LxlxH) : env. 203 x 102 x 37 mm

Contenu de l'emballage

- Boîte de tubes thermo-rétractables

Image



Technical characteristics

Température de rétrécissement:	125 °C
Rapport de rétrécissement:	2:1 3:1

Physical characteristics

Matériaux:	polyéthylène
Longueur:	98 mm
Couleur:	transparent