



Delock USB Cargador 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge 3.0

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 85 vatios. Además, 3 conectores USB Tipo-A de 5 V con tecnología de carga Qualcomm Quick Charge 3.0 están disponibles para dispositivos convencionales.

Con tecnología de carga especial, la fuente de alimentación también se puede usar para alimentar computadoras portátiles convencionales. Se incluyen 11 adaptadores de CC diferentes, que son adecuados para diferentes computadoras portátiles. Con esta versátil fuente de alimentación, se pueden todos los dispositivos móviles cargar desde un único tomacorriente.



Nota

Compatible con:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta: 19 V / 2,64 A

ASUS: 19 V / 2,64 A

NEC: 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm

Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta: 19 V / 2,64 A

Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A

Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm

Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu: 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,42 A

Delta: 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 3,16 A

N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm

Samsung: 19 V / 3,16 A

N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm

Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A

N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A

N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm

IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A

N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm

Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A

N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm

HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5 V / 3,33 A

Número de elemento 41432

EAN: 4043619414321

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Especificación técnica

• Conectores:

1 x USB Type-C™ hembra

3 x USB Tipo-A hembra

- 1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida:
 - Suministro de energía USB Type-C™ (PD): 5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Clase A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Potencia de salida: 87 W máximo en total
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 110 x 98 x 20 mm

Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable de alimentación
- Bolso
- Base
- Cable PD USB Type-C™, longitud aprox. 1 m
- Cable de CC USB Type-C™, longitud aprox. 1 m
- 11 x adaptador de CC
- Manual del usuario

Image



Physical characteristics	
Carcasa color:	white
Power supply	
Type:	Netzteil mit Kleingerätebuchse
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3.6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4.3 A
Connector:	1 x USB Type-C™ female 3 x USB Typ-A female