

Delock Chargeur USB, 1 x USB Type-C™ PD 3.0 / Qualcomm® Quick Charge™ 4+ avec 27 W

Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 3,3 V à 12 V, et une puissance jusqu'à 27 Watts.



N° produit 41444

EAN: 4043619414444

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x fiche CEE 7/16
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie :
 - PD 3.0: 5,0 V / 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 2,25 A
 - QC 4+: 3,3 - 9,0 V / 3,0 A, 9,0 - 11,0 V / 2,45 A
- Tension de sortie : max. 27,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 87,5 %
- Rendement à faible charge (10 %) 80,2 %
- Consommation électrique hors charge 0,06 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Qualcomm QuickCharge 4+
- PPS (Programmable Power Supply)
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 35 °C

- Température de stockage : -20 °C ~ 85 °C
- Couleur : noir
- Dimensions sans fiche (LxlxH) : env. 63,4 x 59,0 x 30,0 mm

Contenu de l'emballage

- Chargeur USB
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 120 cm
- Mode d'emploi

Image



Physical characteristics

| | |
|------------------|---------|
| Boitier couleur: | noir |
| Longueur: | 63.4 mm |
| Width: | 59 mm |
| Height: | 30,0 mm |

Power supply

| | |
|------------|---|
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 12 V / 2,25 A |
| Connector: | 1 x USB Type-C™ femelle |