

Delock Cargador USB inalámbrico 2 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Tipo-A con 110 W

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 100 vatios. Además, hay tres conectores USB Tipo-A con tecnología de carga rápida disponibles para teléfonos inteligentes.

Soportes integrados

Los soportes permiten colocar varios dispositivos, como teléfonos inteligentes o tabletas, en la estación de carga con el fin de ahorrar espacio.

Carga rápida inalámbrica

El cargador soporta una carga rápida de hasta 15 W con teléfonos inteligentes debidamente equipados.

Nota

For charging with 100 W a suitable USB-C PD cable with 5 A is required.



Número de elemento 41450

EAN: 4043619414505

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica


- Conectores:
 - 2 x USB Type-C™ hembra
 - 3 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- Salida opción 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (máximo 100,0 W)
 - USB-A sin carga
- Salida opción 2:
 - USB-C™ sin carga
 - USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (máximo 70,0 W)
- Carga inalámbrica: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W

- Intervalo de frecuencias: 110 - 205 kHz
- Potencia de transmisión: máx. 15 W
- Potencia de salida: 110,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 86,69 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 84,94 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,24 W
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 236 x 95 x 56 mm

Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Módulo de carga inalámbrico
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,5 m
- Manual del usuario

Image



Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
----------------	--------

Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.4 A
Output:	12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	3 x USB Tipo-A hembra 2 x USB Type-C™ hembra