

Delock Caricatore USB e wireless 2 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Tipo-A con 110 W

Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce diverse tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 100 Watt. Inoltre, per gli smartphone sono disponibili tre connettori USB di Tipo-A con tecnologia di ricarica rapida.

Supporti integrati

I supporti consentono di posizionare diversi dispositivi, come smartphone o tablet, sull'unità di ricarica per risparmiare spazio.

Ricarica rapida senza fili

Il caricabatterie supporta la ricarica veloce fino a 15 W con smartphone adeguatamente equipaggiati.

Nota

For charging with 100 W a suitable USB-C PD cable with 5 A is required.



Articolo n. 41450

EAN: 4043619414505

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 2 x USB Type-C™ femmina
 - 3 x USB Tipo-A femmina
 - 1 x connettore IEC-60320-C8
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- Uscita opzione 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max 100,0 W)
 - USB-A senza carico
- Uscita opzione 2:
 - USB-C™ senza carico
 - USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (max 70,0 W)
- Ricarica senza fili: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W
- Gamma di frequenza: 110 - 205 kHz

- Potenza di trasmissione: max. 15 W
- Potenza di uscita: max. 110,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 86,69 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 84,94 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,24 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 236 x 95 x 56 mm

Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Modulo di ricarica senza fili
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,5 m
- Manuale utente

Immagini



Physical characteristics

Custodia colore:	bianco
------------------	--------

Power supply

Type:	Alimentazione con connettore IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.4 A
Output:	12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	3 x USB Tipo-A femmina 2 x USB Type-C™ femmina