Delock Chargeur USB GaN 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Type-A avec 65 W

Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit deux ports avec diverses tensions de 5 à 10 V, et une puissance de 65 Watt. En plus, un connecteur USB Type-A avec des tensions de 5 V, 9 V ou 12 V et une puissance de 18 Watt max. pour d'autres appareils mobiles sont disponibles.

Dernière technologie GaN
Des transistors au nitrure de gallium (GaN) sont utilisés pour cette alimentation. Les semiconducteurs GaN ont une large bande (WBG). Comparé au silicone, le GaN donne une importante augmentation de l'efficacité tout en diminuant la taille et le poids de ses composants. En raison des excellentes propriétés thermiques du GaN, la taille peut être réduite pour les mêmes performances. Il est donc possible de concevoir des alimentations plus petites et plus puissantes.

Chargement rapide et sécurisé
Les technologies courantes de chargement rapide, comme Power Delivery (PD) 3.0 sont compatibles. Cela rend le chargement aussi sûr et rapide que possible.

N° produit 41452

EAN: 4043619414529
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  2 x USB Type-C™ femelle (PD 3.0)
  1 x USB Type-A femelle
  1 x connecteur IEC-60320-C8
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie :
  USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (max. 65,0 W)
  USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max. 18,0 W)
- Tension de sortie : max. 65,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 77,23 %
- Rendement à faible charge (10 %) 57,17 %

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Consommation électrique hors charge 0,172 W
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 91 x 71 x 19 mm

Contenu de l’emballage

- Barre de chargement USB
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,5 m
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Longueur:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

Power supply

Type:	Source d'alimentation avec connecteur IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Type-A femelle 2 x USB Type-C™ femelle

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.