

# Delock Caricatore USB 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x **USB Tipo-A con 60 W**

#### **Descrizione**

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-CTM. Fornisce due porte con varie tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 60 watt. Inoltre, un connettore USB di Tipo-A con tensioni da 5 V, 9 V o 12 V e max. 18 watt di potenza per altri dispositivi mobili.



Sono supportate le comuni tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery (PD) 3.0. Ciò rende il processo di ricarica il più sicuro e rapido possibile.



#### Articolo n. 41453

EAN: 4043619414536 Paese di origine: China

Pacchetto: Box

### **Specifiche**

- Connettori:
  - 2 x USB Type-CTM femmina (PD 3.0)
  - 1 x USB Tipo-A femmina
  - 1 x connettore IEC-60320-C8
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- · Uscita:

USB-CTM 5.0 V / 9.0 V / 15.0 V / 20.0 V 3.0 A (max 60.0 W) USB-A 5.0 V 3.0 A / 9.0 V 2.0 A / 12.0 V 1.5 A (max 18.0 W)

- Potenza di uscita: max. 60.0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 80,56 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 75,49 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,13 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- · Protezione da cortocircuito
- · Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 109 x 66 x 17 mm



### Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Cavo USB-CTM maschio USB-CTM maschio, lunghezza ca. 1 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,5 m
- Manuale utente

### **Immagini**







# **Physical characteristics**

Custodia colore:	nero
Lunghezza:	109 mm
Width:	66 mm
Height:	17 mm

## **Power supply**

Туре:	Alimentazione con connettore IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tipo-A femmina 2 x USB Type-C <sup>TM</sup> femmina