

# Delock Banque d'alimentation 10000 mAh USB Type-A, USB Type-C™, USB Micro-B

## Description

Cette batterie externe de Delock peut être utilisée pour tous les appareils courants avec une alimentation USB. La banque d'énergie a un port USB Type-A et un port USB-C™, pour charger deux appareils en même temps. Le port USB-C™ a deux fonctions, chargeant la banque d'énergie et fournissant l'alimentation pour connecter des appareils.

En alternative, un port USB Micro-B est disponible pour charger la banque d'alimentation.

## Patin-ventouse

Le patin inclus avec des ventouses permet de fixer de manière idéale, stable et en sécurité, l'alimentation sur le dos du téléphone.



**N° produit 41505**

EAN: 4043619415052

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-A femelle
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 1 x USB Type Micro-B femelle
- Capacité : 10000 mAh / 37 Wh
- Sortie :
  - USB Type-A :  
5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  - USB Type-C™ :  
5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Entrée :
  - USB Type-C™ :  
5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  - USB Type Micro-B:  
5 V / 2 A
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- Indicateur LED du statut de la batterie
- Protection de surintensité et de surdécharge
- Protection contre les surtensions en entrée et protection contre les surtensions en sortie

- Protection contre les courts-circuits
- Coupure automatique
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 60 °C
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 153 x 69 x 13 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Alimentation de réserve
- Câble USB Type-C™ vers USB Type-C™, longueur env. 15 cm
- Câble USB Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 15 cm
- Patin-ventouse
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Témoin DEL:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes Coupure automatique

## Interface

Sortie :	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Entrée :	1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A

## Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 40 °C

## Physical characteristics

Weight:	160 g
Longueur:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Couleur:	argent