# Delock Boitier externe pour M.2 SATA SSD avec USB Type-C™ femelle

## Description

Le boîtier en aluminium de Delock permet l'installation d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230, qui peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Le boitier métallique robuste assure une température optimale de la mémoire.

**N° produit 42003**

EAN: 4043619420032

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
  interne : 1 x M.2 fente clé B
- Chipset : Asmedia ASM235CM
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Amorçable
- Débit de données jusqu'à 6 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Dimensions (LxlxH) : env. 110 x 40 x 9,5 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l’emballage

- Boîtier externe M.2
- Tournevis
- Matériel de montage
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 45 cm
- Mode d’emploi

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Supported operating system: | Android 9.0 ou version ultérieure<br>Chrome OS 83.0 or above<br>Linux Kernel 5.4 or above<br>Mac OS 10.15.6 or above<br>Surface Pro 7<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018) |
| Supported module: | Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externe: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle |
| Interne: | 1 x M.2 à 67 broches fente clé B |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Asmedia ASM235 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier : | Aluminium |
| Longueur: | 110 mm |
| Width: | 40 mm |
| Height: | 9,5 mm |
| Couleur: | noir |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.