

# Delock Externí pouzdro pro 2 x SSD M.2 NVMe PCIe se zásuvkovým konektorem USB Type-C™ a funkcí klonování

## Popis

V hliníkovém pouzdru od Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe ve formátech 2280, 2260 a 2242. Lze jej připojit kabelem USB k PC nebo k notebooku.

### Funkce klonování SSD M.2 PCIe

Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho SSD na jiné bez použití PC.

### Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Blokovací mechanismus brání nechtěnému otevření krytu v tašce, například při přepravě.

### Dobré chlazení

Ventilátor ve spodní části krytu zaručuje dostatečné chlazení použitých SSD, aby byl možný bezproblémový provoz i při zavřené skříňce.



## Číslo produktu 42010

EAN: 4043619420100

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:  
externí:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice  
1 x DC jack  
interní:  
2 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806A
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)

- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje UASP
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- 1 x Klonovací tlačítko
- 1 x spínač vzájemného blokování
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Hot Plug, Plug & Play
- Možnost bootování
- Kovová skříňka
- Vestavěný ventilátor průměru 30 mm
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 143 x 77 x 18 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Mac OS 11.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Volný USB Typ-A port (samice)

---

## Obsah balení

- Externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 30 cm
- Externí napájecí zdroj
- 4 x tepelně vodivé podložky
- 2 x tepelně vodivá destička
- 4 x gumová špička
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play Možnost bootování
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice 1 x DC jack
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2362
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm

Barva:

šedá

