

Delock Εξωτερικό Περιβλήμα για 2 x M.2 NVMe PCIe SSD με USB Type-C™ θηλυκό και λειτουργία Clone

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα αλουμινίου της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242. Μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή.

Λειτουργία κλώνου M.2 PCIe SSD

Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός SSD σε άλλο χωρίς τη χρήση PC.

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Ο μηχανισμός κλειδώματος αποτρέπει από ανεπιθύμητο άνοιγμα του περιβλήματος, π.χ κατά τη μεταφορά στη θήκη.

Καλή ψύξη

Ένας ανεμιστήρας στο κάτω μέρος του περιβλήματος διαβεβαιώνει την επαρκή ψύξη των χρησιμοποιούμενων SSD, ώστε η λειτουργία να συνεχίζεται χωρίς προβλήματα με κλειστή θήκη.



Αρ. προϊόντος 42010

EAN: 4043619420100

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
εσωτερικά:
2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806A
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει UASP
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
- 1 x διακόπτης αλληλασφάλισης
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Hot Plug, Plug & Play
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Μεταλλικό περίβλημα
- Ενσωματωμένος ανεμιστήρας 30 χιλ.
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 143 x 77 x 18 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 12 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 10 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο
- Mac OS 11.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 30 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 30 cm
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- 4 x θερμική αγωγή βάση
- 2 x θερμική αγωγή πλάκα
- 4 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό 1 x DC jack
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm

Χρώμα:

γκρί

