

Delock USB4™ 40 Gbps-hölje för 1 x M.2 NVMe SSD - verktygsfritt

Beskrivning

Hölje från Delock som möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280-format och det kan anslutas via Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 eller USB-C™ till en stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.



USB4™ 40 Gbps

Tack vare USB4™-kompatibilitet kan Delock-höljet anslutas till Thunderbolt™ 3 och 4 portar samt till alla USB Type-C™-portar. Maximal dataöverföringshastighet beror på värdenheten.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten.

Notera

På grund av USB till NVMe-controllern är dataöverföringen på en USB Gen 2x2-porten endast 10 Gbps.

Artikelnummer 42012

EAN: 4043619420124

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Intel JHL7440, JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi

- Hot plug, plug-and-play
- Mått (LxBxH): ca 100 x 60 x 14 mm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS 90.0 eller högre
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- Enhet med en ledig Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Thunderbolt™ 3-sladd, längd ca 50 cm
- 2 x värmeledande dynor
- 2 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Chrome OS 90.0 or above
Supported module:	Stödjer M.2-moduler i 2280- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
---------------------------	---------

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Färg:	silver