

Delock Extern USB Type-C™-kombohölje för M.2 NVMe PCIe eller SATA SSD - verktygslös

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD eller SATA M.2 SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format. Det kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.



Kombohölje

Den största fördelen med detta Delock M.2-hölje är att både SATA och PCIe (NVMe) M.2 SSD-enheter kan sättas in i höljet. Minnet identifieras automatiskt av chipset och kan därefter användas.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Den inre delen kan dras ut genom att trycka på knappen, SSD-enheten kan föras in i facket och fästas på plattan med en gumminippel.

Artikelnummer 42019

EAN: 4043619420193

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
intern: 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 110 x 38 x 13 mm

- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 45 cm
- 1 x värmeledande dynor
- 1 x värmeledande platta
- 2 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL9210B
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	45 cm
Längd:	110 mm
Width:	38 mm

Height:	13 mm
Färg:	grå