

Delock Carcasă USB Type-C™ pentru 1 x M.2 NVMe SSD + 1 x 2.5" SATA SSD / HDD cu funcție de clonare

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock în stil de gaming, cu multe sloturi de ventilație, permite funcționarea simultană a unui SSD M.2 NVMe, în format 2280, 2260 și 2242, și a unui HDD sau SSD SATA de 2.5" prin intermediul interfeței USB-C™.

Funcția de clonare făr? PC

Funcția de clonare încorporată permite clonarea memoriei fără a utiliza un computer. Este posibil să clonați de la NVMe la SATA și SATA la NVMe.

Conectivitate extinsă

Datorită adaptorului special conceput, carcasa Delock poate fi conectată rapid și ușor la mufa USB Tip-A. Astfel, poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu USB Type-C™ mamă și dispozitive mai vechi care au doar un conector USB Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

Instalarea SSD

SSD-ul M.2 este instalat în partea de jos, doar radiatorul atașat trebuie îndepărtat.

**Nr. 42020**

EAN: 4043619420209

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x M.2 key M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: JMicron JMS581D
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Potrivit pentru HDD / SSD de 2.5"
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.

- Acceptă TRIM
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă UASP
- 7 x Indicator LED pentru stare de alimentare, acces și copiere
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Tastă funcțională:
 - 1 x buton clonare
 - 1 x comutator pornit / oprit
 - 1 x comutator pentru modul de clonare
- Fante de ventilație pe laterale și pe partea inferioară
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 140 x 87 x 21 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- Dispozitiv cu un port USB4™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Incintă externă de 2.5"
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 30 cm
- 2 x suport conductiv termic
- Șurubelniță
- M.2 material de montare
- Distanțier din spumă
- Sursă de alimentare externă 12,0 V / 2,0 A
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x mufă c.c. 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă 1 x M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS581D
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	140 mm
Width:	87 mm
Height:	21 mm
Colour:	negru