Delock Obudowa zewnętrzna 2.5” SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp (do 15 mm HDD)

Opis

Ta aluminiowa obudowa Delock umożliwia instalację dysku twardego 2.5″ SATA lub SSD i udostępnia do 4 różnych opcji podłączenia, poprzez specjalny interfejs Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport to kombinacja interfejsu eSATA i USB 3.0, który obsługuje szybki transfer danych i napięcie do 5 V. Aby uzyskać dodatkowe napięcie zasilania, po podłączeniu przez eSATA należy odszukać znajdujący się w opakowaniu dodatkowy kabel zasilający. Szczególnie nadaje się do różnych dysków twardych, o wysokości do 15 mm.

Opcje podłączania:
1. USB 3.0 (Zasilanie przez USB)
2. USB 2.0 (Zasilanie przez USB)
3. eSATAp (Zasilanie przez połączenie eSATA combo eSATA+USB -
   eSATA do danych i USB do zasilania)
4. eSATA (eSATA do danych i zasilanie przez dostarczony kabel zasilający USB)



Numer artykułu 42492

EAN: 4043619424924

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic Of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne:
  1 x męski Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s
  1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATA
  wewnętrzne:
  1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Odpowiednia do 2.5″-calowego dysku twardego / SSD SATA:
  Wysokość dysku twardego do 15 mm
  Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
  Pojemność dysku twardego/SSD do 4 TB
- Szybkość transmisji danych:
  USB 3.0 do 5 Gb/s
  USB 2.0 do 480 Mb/s
  eSATA do 6 Gb/s

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Obudowa z pełnym PCB
- Wskaźnik LED zasilania
- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

• 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
• Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 1,3 mm
na zewnątrz: ø ok. 3,5 mm
długość: ok. 9,5 mm
• Opcjonalne źródło zasilania: Navilock 41337

Wymagania systemowe

- Mac OS 10.8.2 lub nowszy
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z
  1. wolnym portem USB 3.0
  2. lub wolnym portem USB 2.0
  3. lub wolnym portem eSATAp
  4. albo wolnym portem eSATA i wolnym portem USB do zasilania

Zawartość opakowania

- 2.5″ kieszeń zewnętrzna
- USB 3.0 kabel
- Kabel zasilający
- eSATAp kabel
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi


© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia















© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.