Delock 2.5” Külső merevlemezház SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp (legfeljebb 15 mm-es HDD)

Leírás



Ez a Delock alumínium ház lehetővé teszi egy 2.5″-es HDD-t vagy SSD-t beszerelését és akár 4 különböző csatlakozási lehetőséget kínál speciális Multiport USB 3.0 + eSATAp csatolófelületének köszönhetően. A Multiport az eSATA és USB 3.0 csatolófelület kombinációja, amely nagyobb adatátviteli sebességet és akár 5 V tápfeszültséget képes biztosítani. Amikor eSATA csatolón csatlakozik, az extra tápfeszültség érdekében kiegészítő tápkábelt talál a csomagban. A ház kifejezetten alkalmas különböző magasságú merevlemez-meghajtók befogadására 15 mm vastagságig bezárólag.

Csatlakoztatási lehetőségek:
1. USB 3.0 (Tápfeszültség USB-n)
2. USB 2.0 (Tápfeszültség USB-n)
3. eSATAp (Power Over eSATA kombinált csatlakozás eSATA+USB -
eSATA adatátvitelhez és USB tápfeszültséghez)
4. eSATA (eSATA az adatátvitelhez és tápfeszültség a mellékelt USB tápkábelen)

Tételszám 42492

EAN: 4043619424924

Származási hely: Taiwan, Republic Of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  külső:
  1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s-dugó
  1 x DC tápfeszültséghez, amikor eSATA csatolón csatlakozik
  belső:
  1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
- 2.5″-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
  Legfeljebb 15 mm magasságú HDD
  Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű SATA HDD / SSD-hez alkalmas
  Legfeljebb 4 TB kapacitású HDD / SSD

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Adatátviteli sebesség:
  Legfeljebb 5 Gb/s USB 3.0
  Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
  Legfeljebb 6 Gb/s eSATA
- Teljes PCB-vel ellátott csatoló
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Méretek (HxSzxM): kb. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

• 5 V, földelés kívül, pozitív belül
• Méret:
belül: ø kb. 1,3 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 9,5 mm
• Opcionális tápegység: Navilock 41337

Rendszerkövetelmények

- Mac OS 10.8.2 vagy újabb
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Számítógép vagy notebook
  1. egy szabad USB 3.0-csatlakozóval
  2. vagy egy szabad USB 2.0-csatlakozóval
  3. vagy egy szabad eSATAp-csatlakozóval
  4. vagy egy eSATA-csatlakozóval és egy szabad USB-csatlakozóval tápfeszültséghez

A csomag tartalma

- 2.5″ külső ház
- USB 3.0 kábel
- Tápkábel
- eSATAp kábel
- Fedél, csavarhúzó, csavarok
- Használati utasítás


© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Képek















© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).