

Delock Externí skříň pro mSATA SSD s připojením na Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Popis

V hliníkovém pouzdru od Delocku může být nainstalován mSATA SSD. Pouzdro může být připojeno přes USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Za použití vašeho stávajícího kabelu je možné připojit toto pouzdro k rozhraní USB Typ-A, eSATA nebo eSATAp.



Číslo produktu 42566

EAN: 4043619425662

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
1 x DC pro napájení přes připojení přes eSATA
interní:
1 x mSATA slot (half size / full size)
- Pro mSATA paměť 1,5 Gb/s, 3 Gb/s a 6 Gb/s SSD o velikosti half size nebo full size
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Rychlost přenosu dat:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps,
eSATA 6 Gbps
- Skříň s plnohodnotným-PCB
- LED indikující napájení
- Barva: černá

- Rozměry (DxŠxV): cca. 82,5 x 60 x 12 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 1,35 mm
venkovní: ø cca. 3,5 mm
délka: cca. 8,5 mm
- Volitelný napájecí zdroj: [Navilock 41337](#)

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Externí skříň mSATA
- Kabel USB Typ-A samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Šroubovák, šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 nebo vyšší Mac OS 10.11 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

Externí:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interní:	1 x mSATA slot (half size / full size)

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	82.5 mm
Width:	60 mm
Height:	12 mm
Barva:	černá