

Delock Caracas externa SSD mSATA > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Descripción

En la carcasa de aluminio de Delock se puede instalar una unidad de estado sólido mSATA. La carcasa se puede conectar a través de USB Type-C™ al equipo de sobremesa o portátil. Mediante el cable opcional, es posible conectar esta carcasa a una interfaz USB Tipo-A, eSATA o eSATAp.



Número de elemento 42566

EAN: 4043619425662

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
externo:
1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
interno:
1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
- Para memoria mSATA de 1,5 Gb/s, 3 Gb/s y 6 Gb/s SSD con mitad del tamaño o tamaño completo
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Velocidades de transferencias de datos:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps,
eSATA 6 Gbps
- Carcasa con PCB completa
- Indicador LED para alimentación

- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 82,5 x 60 x 12 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Especificaciones de la fuente de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
Interior: ø aprox. 1,35 mm
Exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 8,5 mm
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de mSATA
- Cable USB Tipo-A macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Internal construction:	PCB completa
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superior Mac OS 10.11 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

Externo:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interno:	1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	82.5 mm
Width:	60 mm
Height:	12 mm
Color:	negro