

Delock Incintă externă cu 2 x mSATA > USB 3.1 Gen 2 cu RAID

Descriere scurtă

Incinta din aluminiu de la Delock permite instalarea a două unități SSD mSATA, care pot fi conectate prin USB Type-C™ la PC sau la laptop. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.

Notă

Pachetul conține cablul cu conector tată USB-C™ la conector tată USB Tip-A. De asemenea, acesta poate fi utilizat doar în această direcție. De aceea, conectorul tată USB-C™ trebuie să fie conectat la computer și conectorul tată USB Tip-A la incintă.

Opțional, există un cablu de la Delock cu conector tată USB Tip-A la conector tată USB Tip-A (83981), astfel că această incintă poate fi conectată și la un computer cu interfață USB Tip-A. În plus, există posibilitatea de a conecta o sursă de alimentare dacă alimentarea de la portul USB este insuficientă.

**Nr. 42571**

EAN: 4043619425716

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
 - 1 x mufă c.c. de 5 V
 - intern:
 - 2 x slot mSATA (complet)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Pentru module mSATA de 3,3 V
- Acceptă RAID 0, 1, SPAN, multiplicator porturi
- Mod RAID setat de comutatorul DIP integrat pe placă
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gbps
- Incintă cu placă de circuite imprimate completă
- Culoare: argintiu
- Dimensiunii (LxIxÎ): ca. 110 x 80 x 16 mm
- Cuplare la cald, caracteristică Plug & Play

Specificațiile conectorului de alimentare

- 5 V, împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø ca. 1,35 mm
exterior: ø ca. 3,5 mm
lungime: ca. 8,5 mm
- Sursă de alimentare opțională: [Navilock 41337](#)

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Cablu cu conector tată USB-C™ la conector tată USB Tip-A, lungime ca. 50 cm
- Capac, șurubelniță, șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

External:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
Internal:	2 x slot mSATA (complet)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	110 mm

Colour:

argintiu

