

Delock Vanjsko kućište 2 x CFast > USB 3.1 Gen 2 s tehnologijom RAID

Opis

Delockovo aluminijsko kućište omogućava ugradnju dvaju CFast memorija, koje se mogu priključiti u računalu putem USB Type-C™ kabela ili u prijenosno računalo. Prilikom korištenja više od jedne memorijske kartice postoji mogućnost korištenja različitih RAID razina.



Napomena

Paket sadrži kabel USB-C™ s muškim priključkom za spajanje sa USB Tipa-A muškim priključkom. On se može koristiti samo u ovom smjeru. Stoga USB-C™ muški mora biti priključen u računalu, a USB Tipa-A muški u kućište.

Kao opcija je dodatan Delockov kabel USB Tipa-A s muškim priključkom za spajanje u muški priključak kabela USB Tipa-A (83981), kako bi kućište bilo moguće spojiti i s računalom sa sučeljem USB Tipa-A. Osim toga, moguće je priključiti izvor napajanja ako napajanje iz USB priključka nije dostatno.

Predmet br. 42582

EAN: 4043619425822

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženski
1 x 5 V DC utičnica
unutarnji:
2 x CFast 2.0 utor
- Skup čipova: Asmedia ASM1352R
- Podržava CFast vrste I / II memorijske kartice
- Kompatibilno s CFast 1.0
- Podržava RAID 0, 1, SPAN, multiplikator priključaka
- RAID način postavlja se pomoću DIP prekidača na ploči
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Kućište s punim-PCB
- Boja: srebrni

- Mjere (DxŠxV): oko 136 x 80 x 16 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Specifikacija ulaz za napajanje

- 5 V, uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 1,35 mm
 - izvana: ø oko 3,5 mm
 - duljina: oko 8,5 mm
- Dodatno električno napajanje: [Navilock 41337](#)

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, približne duljine 50 cm
- Poklopac, izvijač, vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

Interface

Vanjski:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	2 x CFast 2.0 utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1352R
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	16 mm



Boja:

srebrni

