

Delock Externt hölje 2 x CFast > USB 3.1 Gen 2 med RAID

Beskrivning

Aluminiumhöljet från Delock möjliggör installation av två CFast-minnen, som kan anslutas via USB Type-C™ till dator eller bärbar dator. Vid användning av mer än ett minneskort är det möjligt att använda en annan RAID-nivå.



Notera

Paketet innehåller USB-C™-kabel hane till USB Typ-A hane. Denna kan även användas i bara denna riktning. Därför måste USB-C™ hane anslutas till datorn och USB Typ-A hane till höljet.

Alternativt finns det en kabel från Delock USB Typ-A hane till USB Typ-A hane (83981), så att detta hölje även kan anslutas till en dator med USB Typ-A gränssnitt. Dessutom går det att ansluta en strömkälla om strömmen från USB-porten inte räcker.

Artikelnummer 42582

EAN: 4043619425822

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
1 x 5 V DC-uttag (likström)
intern:
2 x CFast 2.0-kortplats
- Kringkretsar: Asmedia ASM1352R
- Stöd för CFast typ I / II minneskort
- Bakåtkompatibel till CFast 1.0
- Stödjer RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier
- RAID-läget ställs in med DIP-switchen på moderkortet
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Chassi med full-PCB
- Färg: silver
- Mått (LxBxH): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot plug, plug-and-play

Specifikation för strömanslutning

- 5 V, jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 1,35 mm
utsida: ø ca. 3,5 mm
längd: ca. 8,5 mm
- Alternativ strömförsörjning: [Navilock 41337](#)

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca. 50 cm
- Skydd, skruvmejsel, skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

Interface

Extern:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	2 x CFast 2.0-kortplats

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1352R
Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	16 mm

Färg:

silver

