Delock Obudowa zewnętrzna M.2 SSD 42 / 60 / 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type Micro-B żeńskie beznarzędziowa

Opis

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260 lub 2242, można ją podłączać poprzez USB do komputera osobistego lub laptopa.



Numer artykułu 42598

EAN: 4043619425983

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ Micro-B żeński
  wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
  Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Maksymalny prąd dla modułów: 3A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Hot Plug, Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 28 x 10 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.4.x
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A


Zawartość opakowania


- Kieszeń zewnętrzna M.2
- Materiał montażowy
- Przewód USB 3.2 Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 15 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia









© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B żeński
Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	102 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.