

# Delock Gabinete externo M.2 Llave B 42/60/80 mm SSD > USB Type-C™ 3.1 Gen 2 hembra con protección contra escritura

## Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242. Se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil. Con la ayuda del interruptor, la memoria insertada puede equiparse con una protección de escritura.



### Número de elemento 42599

EAN: 4043619425990

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:  
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra  
interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: JMicron JMS580
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- 1 x interruptor para establecer la protección de escritura
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 104 x 32 x 10 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible


---

## Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 40 cm
- Material de montaje
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	JMicron JMS580
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Longitud:	104 mm
Width:	32 mm
Height:	10 mm