

Delock Carcasă externă pentru HDD / SSD SATA de 2 x 2.5" cu RAID + Hub cu 3 Porturi USB 3.0

Descriere scurta

Carcasa de aluminiu de la Delock permite instalarea a până la două HDD / SSD SATA de 2.5". Când se utilizează mai multe SSD, există posibilitatea de a utiliza un nivel RAID diferit. În plus, carcasa are un hub USB 3.0 cu 3 porturi pe partea frontală. Incinta poate fi conectată prin USB Tip-A la PC sau laptop.



Notă

Dacă conectați sau deconectați un dispozitiv în timpul funcționării, toate celelalte dispozitive conectate ar putea necesita reconectare.

Specificatii

- Conectori:
 - extern:
 - partea din spate:
 - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă
 - 1 x fișă tată de c.c. 12 V
 - partea din față:
 - 2 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
 - intern:
 - 2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD, multiplicator porturi
- Indicator LED pentru alimentare, acces și modul RAID
- 1 x Comutator pornit / oprit
- 1 x comutator pornire / oprire pentru ventilator
- 1 x buton de resetare
- 1 x comutator DIP pentru modul RAID
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 135 x 99 x 59 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 9,5 mm

Nr. 42606

EAN: 4043619426065

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.13.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- 1 x cablu USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, cu lungimea de aprox. 1 m
- Sursă de alimentare
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General	
Function:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.13.6 sau superior
Interface	
External:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Material carcasă:	metal
Lungime:	135 mm
Width:	99 mm
Height:	59 mm
Colour:	negru