

# Delock Externt hölje för 2 x 2.5" SATA HDD / SSD med RAID + USB 3.0-hubb med 3 utgångar

## Beskrivning

Aluminiumhöljet från Delock gör det möjligt att installera upp till två 2.5" SATA HDD / SSD-enheter. Om fler än en SSD-enhet används är det möjligt att använda olika RAID-nivåer. Dessutom har höljet en USB 3.0-hubb med 3 utgångar på framsidan. Höljet kan anslutas via USB Typ-A till stationär eller bärbar dator.



## Notera

Om du ansluter eller kopplar från enheten under användning kan det leda till att alla andra anslutna enheter måste återanslutas.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - baksida:
      - 1 x USB 3.0 Typ-B hona
      - 1 x 12 V likströmsanslutning
    - framsida:
      - 2 x USB 3.0 Typ-A hona
      - 1 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
    - intern:
      - 2 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
  - Kringkretsar: VIA VL813, JMicron JMS561
  - Dataöverföringshastighet upp till:
    - SuperSpeed USB 5 Gbps,
    - Hi-Speed 480 Mbps,
    - Full-Speed 12 Mbps,
    - Low-Speed 1,5 Mbps
  - Stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD, Port Multiplier
  - LED-indikator för ström, tillbehör och RAID-läge
  - 1 x på / av-brytare
  - 1 x på / av-knapp för fläkten
  - 1 x Återställningsknapp
  - 1 x DIP-switch för RAID-läge
  - Metallchassi
  - Färg: svart
  - Mått (LxBxH): ca 135 x 99 x 59 mm
  - Hot plug, plug-and-play

## Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca 9,5 mm

## Artikelnummer 42606

EAN: 4043619426065

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



### Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.13.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

### Paketets innehåll

- Externt hölje
- 1 x kabel USB 3.0 A hane till USB 3.0 B hane, längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Skruvar
- Bruksanvisning

### Bilder



General	
Funktion:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.13.6 eller högre
Interface	
Extern:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Intern:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Kringkretsar:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Höljets material:	metal
Längd:	135 mm
Width:	99 mm
Height:	59 mm
Färg:	svart