

Delock Caja externa USB 3.1 Tipo-C para SATA HDD / SSD de 2 x 2.5" con RAID

Descripción

La carcasa de aluminio de Delock permite la instalación de hasta dos HDD / SSD SATA de 2.5". Cuando se usa más de un SSD, existe la posibilidad de usar distintos niveles de RAID. La carcasa se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil.



Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x conector de CC 5 V
 - interno:
 - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1352R
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Soporta RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplicador de puertos
- Indicador LED para alimentación, acceso y modo RAID.
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- 1 x botón de reinicio interno para el modo RAID
- 1 x interruptor DIP interno para el modo RAID
- Admite la reconstrucción automática (HDD1 > HDD2)
- Carcasa metálica
- Color: negro / gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 133 x 89 x 51 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Salida: 5 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 1,35 mm
 - Exterior: ø aprox. 3,5 mm
 - Longitud: aprox. 8,0 mm

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 o superior
- Mac OS 10.13.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Caja externa USB 3.1 Tipo-C
- 1 x cable USB-C™ macho a USB A macho, longitud aprox. 1 m

Número de elemento 42607

EAN: 4043619426072

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



- Fuente de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General	
Función :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 o superior
Interface	
Externo:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Asmedia ASM1352R
Velocidades de transferencias de datos:	de hasta 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Aluminium
Longitud del cable:	1 m
Longitud:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm
Color:	negro silver