

## Delock Obudowa zewnętrzna USB 3.1 Typ-C na 2 x 2.5" SATA HDD / SSD z RAID

### Opis

Obudowa aluminiowa Delock umożliwia instalację do dwu 2.5" SATA HDDs / SSDs. Przy instalacji więcej niż jednego SSD można używać innego poziomu RAID. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Typu-A.



### Specyfikacja

- Złącze:  
zewnętrzne:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński  
1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)  
wewnętrzne:  
2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Obsługuje RAID 0, RAID 1, JBOD, powielacz gniazd
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i trybu RAID
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- 1 x wewnętrzny przycisk reset do trybu RAID
- 1 x wewnętrzny przycisk DIP do trybu RAID
- Obsługuje automatyczną przebudowę (HDD1 > HDD2)
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny / szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 133 x 89 x 51 mm
- Hot Plug, Plug & Play

### Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Wyjście: 5 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 1,35 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 3,5 mm  
długość: ok. 8,0 mm

### Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

### Zawartość opakowania

- Obudowa zewnętrzna USB 3.1 Typ-C
- 1 x kabel USB-C™ męski do USB A męski, długość ok. 1 m

### Numer artykułu 42607

EAN: 4043619426072

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



- Zasilacz
- Śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia





## General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 lub nowszy

## Interface

Zewnętrzne:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Szybkość transmisji danych:	do 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	1 m
Długość:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm
Kolor:	czarny silver