

Delock Εξωτερικό Περίβλημα 2.5" για M.2 NVMe PCIe SSD με USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή.

Μορφή περιβλήματος σε 2.5"

Το ισχυρό μεταλλικό περίβλημα διαβεβαιώνει την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία της μνήμης. Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε ένα τυπικό κόμβο 2.5".

Επιπρόσθετη προστασία για SSD

Το περιεχόμενο παρέχει διάφορους μηχανισμούς ηλεκτρικής προστασίας για το ενσωματωμένο SSD, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας του μικρού κυκλώματος, πέρα από την προστασία υπερθέρμανσης και την προστασία ESD.

M.2 NVMe

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 3 A
- Προστασία βραχυκυκλώματος
- Προστασία υπερθέρμανσης
- περιορισμός ρεύματος εισόρμησης
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 9,5 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.1 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Υλικό στερέωσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 30 cm
- 1 x θερμικά μαξιλαράκια
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 42609

EAN: 4043619426096

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General	
Funkcija:	NVM Express (NVMe) Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ili noviji Mac OS 10.14.1 ili noviji
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM2362
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	metal
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm
Boja:	crni