# Delock Carcasa externa para SATA HDD / SSD de 2.5″ con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Descripción

Puede usarse este gabinete de aluminio de Delock para la instalación de un disco duro SATA de 2.5″ o SSD. A pesar de su diseño delgado, se pueden instalar discos duros de hasta 9,5 mm de altura.



**Velocidad máxima gracias a SuperSpeed USB 10 Gbps**
Gracias al chipset VIA, esta carcasa de disco duro es compatible con SuperSpeed USB con una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps. De esta forma, se puede aprovechar la velocidad de transferencia completa de SATA a 6 Gb/s del disco duro.

**Conectividad total gracias al puerto USB Type-C™**
La carcasa externa se conecta a un PC o portátil a través de un puerto USB Type-C™ hembra instalado en la carcasa. El cable USB Tipo-A incluido permite la conexión a un puerto USB hembra Tipo-A libre. Por supuesto, también puede conectarse la carcasa mediante un cable USB Type-C™ opcional a un puerto USB Type-C™ hembra libre o a un puerto Thunderbolt™ libre.

**Número de elemento 42610**

EAN: 4043619426102

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  interno: 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
  Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
  Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
  Soporte 5 V HDD / SSD
  Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 4 TB
- Conjunto de chips: VIA VL716
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con UASP
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa robusta de aluminio

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 132 x 85 x 15 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5″
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 46 cm
- Atornillador
- Espaciador de espuma
- Manual del usuario

## Image






© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Función : | Hot Swap<br>Conectar y listo |
| Suitable for data medium: | 2.5″<br>SSD o HDD<br>height up to 9.5 mm |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externo: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra |
| Interno: | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | VIA VL716 |
| Velocidades de transferencias de datos: | SuperSpeed USB 10 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud del cable: | 46 cm |
| Longitud: | 132 mm |
| Width: | 85 mm |
| Height: | 15 mm |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.