Delock Boitier externe pour SATA HDD / SSD 2.5″ avec SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Description

Ce boitier de Delock en aluminium peut être utilisé pour installer un disque dur SATA 2.5″ ou SSD. En dépit de sa forme affinée, on peut y installer des disques durs d'une épaisseur allant jusqu'à 9,5 mm.

Vitesse maximum avec l'SuperSpeed USB 10 Gbps
Avec la puce VIA, ce boitier de disque dur est compatible avec SuperSpeed USB à une vitesse jusqu'à 10 Go/s. Ainsi, la vitesse de transfert SATA 6 Go/s du disque dur peut être exploitée.

Connectivité complète avec le port USB Type-C™
Le boitier externe est connecté au PC ou laptop avec un port femelle USB Type-C™ installé sur le boitier. Le câble USB Type-C™ ou USB Type-A permet de connecter un port femelle USB Type-A disponible. Bien sûr, le boitier peut également être connecté à un câble USB Type-C™ en option à un port femelle USB Type-C™ disponible ou à un port Thunderbolt™ disponible.

N° produit 42610

EAN: 4043619426102
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  interne : 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Convient à 2.5″ SATA HDD / SSD :
  Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
  SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
  supporte 5 V DD / SSD
  HDD / SSD jusqu'à 4 To
- Chipset : VIA VL716
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boitier robuste en aluminium
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 132 x 85 x 15 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

- Boîtier externe 2.5″
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 46 cm
- Tournevis
- Entretoise en mousse
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5″ SSD ou HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Débit de données:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	46 cm
Longueur:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.