

Delock Externí pouzdro pro M.2 NVMe PCIe SSD se SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260 a 2242, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku. Robustní kovová konstrukce zajišťuje optimální teplotu paměti.



Číslo produktu 42614

EAN: 4043619426140

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
interní:
1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 110 x 50 x 14 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Montážní materiál
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.3 nebo vyšší
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2362
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	110 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Barva:	černá