

Delock Externí skříň pro M.2 NVMe PCIe SSD se USB Type-C™ samice - beznástrojový

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku. Robustní kovová skříňka zaručuje optimální teplotu paměti.



Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto krytu je, aby k instalaci M.2 SSD nebylo potřeba žádných nástrojů. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.

Číslo produktu 42615

EAN: 4043619426157

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.

Specifikace

- Konektor:
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS583
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 122 x 36 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 72.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS583
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	30 cm
Délka:	122 mm

Width:	36 mm
Height:	12 mm
Barva:	černá