

Delock Externt hölje för 2.5" SATA HDD / SSD med SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Beskrivning

Plasthölje från Delock som kan användas för att installera en 2.5" SATA-hårddisk eller SSD. Trots sin smala design kan hårddiskar som är upp till 9,5 mm höga installeras.

Full hastighet tack vare SuperSpeed USB 10 Gbps

Tack vare VIA-styrkretsen har hårddiskhöljet stöd för SuperSpeed USB med upp till 10 Gbps överföringshastighet. Således kan SATA 6 Gb/s överföringshastighet hos hårddisken utnyttjas fullt ut.

Fullständig anslutning tack vare USB Type-C™-porten

Det externa höljet är anslutet till en PC eller bärbar datorn via en USB Type-C™ hona-port som sitter installerad på höljet. Den medföljande USB Type-C™ till USB Typ-A-kabeln gör det möjligt att ansluta till en ledig USB Typ-A hona-port. Självklart kan höljet även anslutas via en valfri USB Type-C™-kabel till en ledig USB Type-C™ hona-port eller en ledig Thunderbolt™-port.



Artikelnummer 42617

EAN: 4043619426171

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - intern: 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
 - HDD-höjd upp till 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD upp till 6 Gb/s
 - stöder 5 V HDD / SSD
 - HDD / SSD upp till 4 TB
- Kringkretsar: VIA VL716
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer UASP
- LED-indikator för ström och tillgång
- Genomskinligt plasthölje
- Mått (LxBxH): ca 132 x 85 x 15 mm
- Hot Swap, plug-and-play


Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- 2.5" externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 46 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL716
Dataöverföringshastighet:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	46 cm
Längd:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Färg:	transparent