

Delock Obudowa zewnętrzna dla 3.5" SATA HDD z USB Type-C™ żeńskim, przezroczysta - Beznarzędziowa

Opis

Obudowa plastikowa Delock pozwala na instalację napędu SATA 3.5". Załączony kabel USB umożliwia połączenie z wolnym portem USB Typ-A lub USB-C™.

Przezroczysta obudowa z podstawką

Odporna obudowa z przezroczystego plastiku pozwala na bezpośrednie sprawdzenie, która pamięć jest wewnątrz. Podstawka do ustawienia w pionie.

Instalacja HDD bez narzędzi

Cechą wyróżniającą obudowy jest, że do instalacji HDD nie potrzeba żadnych narzędzi. Pokrywkę można niewielkim naciskiem popchnąć do tyłu, HDD będzie zamocowane do SATA dociskiem gumowym. Pokrywkę docisnąć aż się zatrzaśnie.



Numer artykułu 42623

EAN: 4043619426232

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnętrzne:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x gniazdo prądu stałego
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Odpowiednia do 3.5"-calowego dysku twardego SATA:
 - Dysk twardy SATA, do 6 Gb/s
 - Pojemność dysku twardego do 10 TB
- Chipset: VIA VL716
- Szybkość transmisji danych:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Przezroczysta obudowa plastikowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 179 x 116 x 30 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,0 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™ lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- 3.5" kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 50 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 1 m
- Stojak
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x gniazdo prądu stałego 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
----------	-----------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	179 mm
Width:	116 mm
Height:	30 mm
Kolor:	przezroczysty