

# Delock Externes Gehäuse für 3.5" SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

## Kurzbeschreibung

Dieses **Aluminium-Gehäuse** von Delock dient dem Einbau einer **3.5" SATA Festplatte**. Das Gehäuse kann via USB Typ-A an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.

### Aluminium-Gehäuse mit Standfuß

Das stabile Gehäuse verhindert eine Beschädigung der eingebauten Festplatte. Für den vertikalen Betrieb befindet sich ein **Standfuß im Lieferumfang**.



5  
Gbps

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-B Buchse
    - 1 x DC Strombuchse
  - intern:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
- Chipsatz: Asmedia ASM1153E
- Für 3.5" SATA HDD geeignet:
  - SATA HDD bis 6 Gb/s
  - HDD bis zu 10 TB
- Datentransferraten:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ein-/ Ausschalter
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

## Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 10 mm

## Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 75.0 oder höher
- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.14.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

## Artikel-Nr. 42626


EAN: 4043619426263

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

- 3.5" externes Gehäuse
- Standfuß
- Kabel USB Typ-A Stecker zu Typ-B Stecker, Länge ca. 1 m
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

### Abbildungen



**Allgemein**

|                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Plug & Play                                                                                                                                                                                                         |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Linux Kernel 3.3 oder höher<br>Chrome OS 75.0 oder höher<br>Mac OS 10.14.6 oder höher |

**Schnittstelle**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Extern: | 1 x DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm<br>1 x USB 3.0 Typ-B Buchse |
| Intern: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse                             |

**Technische Eigenschaften**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Chipsatz: | Asmedia ASM1153E |
|-----------|------------------|

**Physikalische Eigenschaften**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Länge:           | 191 mm    |
| Breite:          | 115 mm    |
| Höhe:            | 32 mm     |
| Farbe:           | schwarz   |