

Delock Extern USB Type-C™-kombohölje för M.2 NVMe PCIe eller SATA SSD - verktygslös

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD eller SATA M.2 SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format. Det kan anslutas direkt via USB-C™-kontakten till en PC eller bärbar dator.

Kombohölje

Den största fördelen med detta Delock M.2-hölje är att både SATA och PCIe (NVMe) M.2 SSD-enheter kan sättas in i höljet. Minnet identifieras automatiskt av chipset och kan därefter användas.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Locket skjuts bakåt och SSD-enheten pluggas in i spåret så kommer SSD-enheten fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.



Artikelnummer 42635

EAN: 4043619426355

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
intern:
1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Stödjer UASP
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång

- Snoddband för hölje
- Mått (LxBxH): ca 115 x 30 x 11 mm
- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Chrome OS 83.0 eller högre
- Linux Kernel 3.18 eller högre
- Mac OS 10.15.5 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 eller högre Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL9210B
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m