Delock Rack Mobile da 3.5″ per 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD

Descrizione

Questo Rack Mobile Delock è stato progettato per collegare internamente o esternamente un HDD SATA da 2.5″. Inserire l'HDD direttamente nel telaio e collegarlo esternamente a una porta Power Over eSATA con l'aiuto di un cavo opzionale o internamente a SATA. La dimensione del telaio è conforme allo standard del HDD da 3.5″. Pertanto, il telaio può essere installato in uno slot da 3.5″, oltre che in un rack mobile da 5.25″.



Articolo n. 47224

EAN: 4043619472246

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  esterno: 1 x SATA a 22 pin maschio
  interno: 1 x SATA a 22 pin femmina (connettore NSS)
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5″:
  Altezza HDD fino a 12,5 mm
  HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s
  supporta HDD / SSD 5 V
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Possibili applicazioni:
  1. internamente in un bay da 3.5″
  2. internamente a rack mobile da 5.25″
  3. esternamente tramite eSATAp (cavo opzionale)
- Hot Swap
- Con connettore speciale SATA NSS interno per proteggere il connettore SATA del HDD dall'usura a ogni cambio
- Ventola opzionale HDD (fori di montaggio sul lato inferiore del rack mobile)
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Requisiti di sistema

- Per uso esterno utilizzando:
  PC o computer portatile con una porta Power Over eSATA (opzionale cavo eSATAp articolo 84396 / 84432)
- Per uso interno:
  1 cavo dati SATA
  PC con una porta SATA disponibile
  Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

Contenuto della confezione

- Rack Mobile
- 1 x 2.5″ pellicola protettiva per hard drive
- Viti
- Manuale utente

Immagini









© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.