

Delock 3.5" Φορητός στατήρας για 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

Περιγραφή

Αυτός ο φορητός στατήρας της Delock έχει σχεδιαστεί για εξωτερική ή εσωτερική σύνδεση SATA HDD 2.5". Εισαγάγετε την HDD απευθείας στο πλαίσιο και συνδέστε την εξωτερικά σε μια ελεύθερη θύρα USB ή με τη βοήθεια ενός προαιρετικού καλωδίου σε μια θύρα τροφοδοσίας μέσω eSATA ή εσωτερικά σε SATA. Οι διαστάσεις του πλαισίου συμμορφώνονται με αυτές μιας τυπικής μονάδας σκληρού δίσκου 3.5". Κατά συνέπεια, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πλαίσιο σε μια υποδοχή 3.5" καθώς και σε ένα φορητό στατήρα 5.25".



Αρ. προϊόντος 47225

EAN: 4043619472253

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό
1 x Micro USB 3.0 τύπου B, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x θηλυκό SATA 6 Gb/s 22 ακίδων ([σύνδεσμος NSS](#))
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
Ύψος HDD έως 12,5 mm
SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
Υποστήριξη HDD / SSD 5 V
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Δυνατές εφαρμογές:
1. εσωτερικά σε bay 3.5"
2. μέσα σε φορητό στατήρα 5.25"
3. εξωτερικά μέσω USB 3.0
4. εξωτερικά μέσω eSATAp (προαιρετικό καλώδιο)
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Με ειδικό σύνδεσμο NSS SATA εσωτερικά για την προστασία του συνδέσμου SATA της μονάδας HDD από φθορά σε κάθε αλλαγή
- Προαιρετικός ανεμιστήρας HDD (οπές στήριξης στην κάτω πλευρά του φορητού στατήρα)
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Για εξωτερική χρήση:
 1. Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB
 2. Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα Power Over eSATA
(προαιρετικό στοιχείο καλωδίου eSATAp 84397 / 84396 / 84432)
- Για εσωτερική χρήση:
 1. Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
 2. PC με ελεύθερη θύρα SATA
 3. Καλώδιο σύνδεσης SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορητός στατήρας
- βίδες
- Καλώδιο USB 3.0
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

