



Delock Bastidor móvil de 5.25" para 1 x Unidad Delgada de 5.25" + 2 x 2.5" SATA HDD / SSD

Descripción

Este bastidor móvil de Delock se puede instalar en una bahía libre de 5.25" de una PC. Una unidad delgada y dos discos duros SATA de 2.5" se pueden montar en el marco. La función de intercambio en caliente permite el intercambio de la unidad de disco duro durante el funcionamiento.



Especificación técnica

- Encaja en una bahía de 5.25"
- Conectores:
 - Interior:
 - 1 x Slim SATA de 13 pines hembra
 - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 - lado posterior:
 - 3 x SATA de 7 pines macho
 - 1 x macho de enchufe de alimentación de 4 contactos Molex
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 12,5 mm
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
 - Soporte 5 V HDD / SSD
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Estante móvil con cierre de llave para las bahías de 2.5"
- 2 x Indicador LED para alimentación y acceso
- 1 x ventilador 40 x 40 mm x 10 mm en la parte trasera
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 149,7 x 146,2 x 42,2 mm
- Hot Swap
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 5.25"
- PC con 3 puertos SATA libres
- Fuente de alimentación un conector de alimentación de 4 contactos disponible
- 3 Cables de datos SATA

Contenido del paquete

- Bastidor móvil
- 2 x llave
- 12 x tornillos
- Manual del usuario


Número de elemento 47230

EAN: 4043619472307

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image





General	
Factor de forma:	5.25"
Suitable for data medium:	Höhe bis 12,5 mm 2.5" SSD o HDD 5.25"
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	149,70 mm
Width:	146,20 mm
Height:	42,20 mm
Color:	negro