

Delock Rack mobil 3.5" pentru 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD sau SATA / SAS HDD / SSD

Descriere scurta

Acest rack mobil din metal de la Delock se poate instala într-un compartiment liber cu interfața de 3.5" a unui PC.

Interfață U.2 SFF-8639 potrivită și pentru SATA și SAS

Un SSD de 2.5" U.2 poate fi montat în tavă și alunecat în rack.

Se poate instala și un hard disk SATA sau SAS sau un SSD. În funcție de tipul de memorie instalat, cablul corespunzător trebuie conectat la partea din spate și conectat la sistem. Acest lucru este posibil deoarece portul SFF-8639 permite conectarea unui cablu SAS 29 pin sau SATA.

Funcția de schimbare rapidă permite schimbul unității HDD în timpul funcționării.

Tavă cu blocare de taste

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat.

Specificatii

- Conectori:
intern:
1 x U.2 SFF-8639 mamă
extern:
1 x U.2 SFF-8639 tată
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA / SAS de 2.5":
Înălțime hard disk de până la 15 mm
acceptă SATA / SAS hard diskuri / unități SSD de 5 V
acceptă SAS hard diskuri / unități SSD de 12 V
- Rată transfer date:
SATA de până la 6 Gb/s
SAS de până la 12 Gb/s
NVMe de până la 32 Gb/s
- 1 x Comutator pornit / oprit
- Blocare taste
- Înlocuire la cald

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.19 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Un port liber U.2 sau
- Un port SATA / SAS liber

Pachetul contine

- Rack mobil cu interfața de 3.5"
- Tavă interioară rack mobil cu interfața de 2.5"
- 2 cheie
- 6 x șuruburi pentru rack
- 4 x șuruburi pentru hard diskuri
- Manual de utilizare




Nr. 47232

EAN: 4043619472321

Țara de origine: China

Pachet: White Box



Imagini



General	
Formă:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD or HDD height up to 15.0 mm
Interface	
External:	1 x U.2 SFF-8639 male
Internal:	1 x U.2 SFF-8639 female
Technical characteristics	
Data transfer rate:	up to 32 Gbps
Physical characteristics	
Material carcasă:	metal
Colour:	negru