

Delock Thunderbolt™ 3 Esterno Portatile da 240 GB SSD M. 2 PCIe NVMe

Descrizione

Questo SSD portatile Delock può essere collegato a un PC o computer portatile tramite l'interfaccia Thunderbolt™ 3. Grazie alle sue dimensioni ridotte, l'SSD è ideale come compagno di viaggio. L'elevata velocità di lettura e scrittura supporta il trasferimento dati veloce anche per ampie quantità di dati, elemento particolarmente importante in ambito di foto e video. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento laterali garantisce una temperatura ottimale della memoria.

[Delock Thunderbolt™ 3 SSD \(Video\)](#)



240 GB

Articolo n. 54000

EAN: 4043619540006

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
- Capacità: 240 GB
- Interfaccia: PCIe Rev. 3.0
- Massima velocità di lettura: 2800 MB/s
- Massima velocità di scrittura: 2300 MB/s
- Consumo: ca. 6 W
- MTBF: 2.000.000 ore
- Tipo di Flash: MLC
- Massimo cicli di scrittura: 3000
- Temperatura di conservazione: 5 °C ~ 35 °C
- Temperatura di esercizio: 5 °C ~ 35 °C
- 1 x indicatore LED
- Alimentato da bus Thunderbolt™ 3
- Raffreddamento passivo della memoria dall'alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento integrate
- Dimensioni (LxPxA): ca. 108 x 65 x 14 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 16 cm
- Colore: argento

- Hot Plug, Plug & Play


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.3.3 / Kernel 4.9.1, ex Mac OS 10.12
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- SSD Thunderbolt™ 3
- Borsa in velluto
- Manuale utente

Immagini



Interface

connector:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
------------	---

Technical characteristics

Storage temperature:	5 °C ~ 35 °C
Read:	2800 MB/s
Maximum power consumption:	6 W
MTBF:	2.000.000 hours
Interface:	PCI Express
Write:	2300 MB/s
Capacity:	240 GB

Physical characteristics

Lunghezza:	108 mm
Width:	65 mm
Height:	14 mm