

# Delock M.2 SSD PCIe / NVMe Key M 2280 - 256 Go

## Description

Ce module flash de Delock est une mémoire en format M.2 pour l'interface PCIe / NVMe. Avec sa longueur de 80 mm, il a le facteur de forme 2280. Ce module supporte PCIe x4 et a une révision 3.0. La grande vitesse de lecture et d'écriture est compatible pour le transfert rapide de données, même pour un gros volume de données, ce qui est particulièrement important dans la gamme de photo et vidéo.



256 GB

**N° produit 54079**

EAN: 4043619540792

Pays d'origine: China

Emballage: Antistatic cover

## Détails techniques

- Connecteur :  
1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
- Capacité : 256 Go
- Interface : PCIe x4 Rev. 3.0
- Contrôleur : SMI SM2263XT
- Vitesse maximum de lecture : 2000 Mo/s
- Vitesse maximum d'écriture : 1200 Mo/s
- Consommation en puissance : maxi. 2 W
- Temps moyen entre pannes : 1.000.000 heures
- Type flash : TLC
- Maximum de cycles d'enregistrement : 1000
- Température de stockage : -55 °C ~ 115 °C
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Choc : 1500G
- Vibrations de fonctionnement : 16G
- Humidité : 5 ~ 98 %
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge NVM Express (NVMe) 1.3

- Dimensions (LxlxH) : env. 80,0 x 22,0 x 2,1 mm

---

## Configuration système requise

- Une prise disponible M.2 Key M basée sur PCIe

---

## Contenu de l'emballage

- M.2 SSD

---

## Image



## Interface

connecteur :	1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
--------------	---------------------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-55 °C ~ 115 °C
Read:	2000 MB/s
Maximum power consumption:	2 W
Maximum write cycles:	1000
MTBF:	1.000.000 hours
Interface:	PCIe x4 Rev. 3.0
Shock:	1500 G
Write:	1200 MB/s
Capacity:	256 GB
Vibration:	16 G
Flash type:	TLC

## Physical characteristics

Longueur:	80,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	2.1 mm