

Delock M.2 SSD PCIe / NVMe Key M 2280 - 1 TB

Popis

Tento modul Delock je paměť ve formátu M.2 pro rozhraní PCIe / NVMe. Vzhledem ke své délce 80 mm má formátový faktor 2280. Tento modul podporuje karty PCIe x4 a má revizi 3.0. Vysoká rychlost čtení a zápisu podporuje rychlý přenos dat i při velkém objemu dat, což je zvláště důležité v oblasti fotografií a videa.

M.2 NVMe



1 TB

Specifikace

- Konektor: 1 x 67 pin M.2 Key M samec
- Kapacita: 1 TB
- Rozhraní: PCIe x4 Rev. 3.0
- Řadič: SMI SM2263XT
- Maximální rychlost čtení: 2000 MB/s
- Maximální rychlost zápisu: 1700 MB/s
- Spotřeba energie: max. 2 W
- MTBF: 1.000.000 hodin
- Typ Flash: TLC
- Maximální počet cyklů zápisu: 1000
- Skladovací teplota: -55 °C ~ 115 °C
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Otřes: 1500G
- Provozní vibrace: 16G
- Vlhkost: 5 ~ 98 %
- Podporuje TRIM
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje NVM Express (NVMe) 1.3
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80,0 x 22,0 x 2,1 mm

Číslo produktu 54081

EAN: 4043619540815

Země původu: China

Balení: Antistatic cover



Systemové požadavky

- Jeden volný slot M.2 key M na základě PCIe

Obsah balení

- M.2 SSD

Příslušenství





| Interface | |
|----------------------------|---------------------------|
| konektor: | 1 x 67 pin M.2 Key M male |
| Technical characteristics | |
| Provozní teplota: | 0° C - 70° C |
| Storage temperature: | -55 °C ~ 115 °C |
| Read: | 2000 MB/s |
| Maximum power consumption: | 2 W |
| Maximum write cycles: | 1000 |
| MTBF: | 1.000.000 hours |
| Interface: | PCIe x4 Rev. 3.0 |
| Shock: | 1500 G |
| Write: | 1700 MB/s |
| Capacity: | 1 TB |
| Vibration: | 16 G |
| Flash type: | TLC |
| Physical characteristics | |
| Délka: | 80,0 mm |
| Width: | 22,0 mm |
| Height: | 2.1 mm |