

Delock M.2 SATA 6 Gb/s SSD Industrial 64 GB (S42) Toshiba MLC

Kurzbeschreibung

Dieses Flash Modul von Delock mit einer Länge von 42 mm (Formfaktor 2242) ist ein Speicher im M.2 Format für die SATA Schnittstelle. Es unterstützt die SATA 6 Gb/s Spezifikation und überzeugt durch eine effektivere Bootzeit und einen geringeren Stromverbrauch als herkömmliche Festplatten. Das Modul unterstützt die Delock iSmart-Funktion und ist vibrationsbeständig. **Delock iSmart** ist ein sehr leistungsstarkes und einfach zu benutzendes Software-Tool. Es erlaubt Systemintegratoren, wichtige Informationen zu verfolgen, wie z. B. die Temperatur, das Laufwerk, die defekten Blöcke, die Lebensdauer sowie die Firmware. Das intelligente Recovery System sorgt bei Spannungsschwankungen für eine Prüfung und Wiederherstellung der Daten.



64 GB

Artikel-Nr. 54791

EAN: 4043619547913

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Antistatikhülle

Hinweis

Das **Delock iSmart Software-Tool** steht Ihnen unter dem Bereich Software kostenlos zum Download zur Verfügung.

Spezifikation

- Speicherkapazität: 64 GB
- Anschluss: 59 Pin M.2 Key B+M Stecker
- Schnittstelle: SATA 6 Gb/s
- Formfaktor: M.2 2242
- Chip: Toshiba
- Flash Typ: MLC
- Maximale Kanäle: 2
- Maximale Geschwindigkeit: Lesen 530 MB/s - Schreiben 100 MB/s
- Maximale Schreibzyklen: 3000
- Maximaler Energieverbrauch: 1,4 W (3,3 V x 422 mA)
- Thermal Sensor: Ja
- Schreibschutz: Optional
- ATA Security: Ja
- iSmart.: Ja
- Maße (LxBxH): 42 x 22 x 3,2 mm
- Vibration: 20G @ 7 ~ 2000 Hz
- Schock: 1500G @ 0,5 Ms

- MTBF: >3 Millionen Stunden
 - Lagerungstemperatur: -55 °C ~ 95 °C
 - Betriebstemperatur: Standard Klasse 0 °C ~ 70 °C
-

Systemvoraussetzungen

- Eine freie M.2 Schnittstelle mit Key B oder Key M
-

Packungsinhalt

- M.2 Modul

Schnittstelle

Anschluss:	M.2 NGFF auf SATA Basis
------------	-------------------------

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Toshiba
Lagerungstemperatur:	-55°C - 95°C
Lesen:	530 MB/s
Maximale Leistungsaufnahme:	1,4 W
Maximale Schreibzyklen:	3000
MTBF:	3 Millionen Stunden
Schnittstelle:	SATA 6.0 Gb/s
Schock:	1500 G @ 0,5 ms
Schreiben:	100 MB/s
Schreibschutz:	optional
Speicherkapazität:	64 GB
Thermischer Sensor:	ja
Vibration:	20 G @ 7 ~ 2000 Hz
Delock iSmart:	Ja

Physikalische Eigenschaften

Länge:	42 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	3,2