# Delock M.2 PCIe SSD Toshiba MLC 64 GB (42 mm) -40 °C ~ 85 °C

## Descripción

Este módulo flash de Delock es una memoria en formato M.2 para la interfaz PCIe. Es compatible con PCIe x2 revison 3.0 y convence con un tiempo de arranque efectivo y un menor consumo de energía que las unidades de disco duro comunes.




**Número de elemento 54821**

EAN: 4043619548217

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Antistatic cover

## Especificación técnica

- Conector: 1 x B+M M.2 de 59 pines macho
- Capacidad: 64 GB
- Interfaz: PCIe x2 Rev. 3.0
- Factor de forma: M.2 2242
- Conjunto de chips: Toshiba
- Tipo de flash: MLC
- Canales máximo.: 4
- Velocidad máxima de lectura: 890 MB/s
- Velocidad máxima de escritura: 100 MB/s
- Ciclos de escritura máximos: 3000
- MTBF: 3.000.000 horas
- Consumo de energía: máximo 2,9 W (3,3 V x 880 mA)
- Seguridad de ATA: no
- Protección de escritura: no
- Sensor térmico: sí
- Vibración: 20G @ 7 ~ 2000 Hz
- Choque: 1500G @ 0,5 ms
- Compatible con NVM Express (NVMe)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 42,0 x 22,0 x 4,5 mm
- Temperatura de almacenamiento: -55 °C ~ 95 °C
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C - clase industrial

## Requisitos del sistema

- Un puerto M.2 disponible con clave B + M
- M.2 con interfaz PCIe / NVMe

## Contenido del paquete

- Memoria M.2

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| conector : | 1 x B+M M.2 de 59 pines macho |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | Toshiba |
| Storage temperature: | -55 °C ~ 95 °C |
| Read: | 890 MB/s |
| Maximum power consumption: | 2,9 W (3,3 V x 880 mA) |
| Maximum write cycles: | 3000 |
| MTBF: | 3.000.000 horas |
| Interface: | PCIe x2 Rev. 3.0 |
| Shock: | 1500 G @ 0.5 ms |
| Write: | 100 MB/s |
| Write protect: | no |
| Capacity: | 64 GB |
| Thermal sensor: | Si |
| Vibration: | 20 G @ 7 ~ 2000 Hz |
| Flash type: | MLC |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longitud: | 42,0 mm |
| Width: | 22,0 mm |
| Height: | 4,5 mm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.