

Delock M.2 PCIe SSD Toshiba MLC 256 GB (42 χιλ) -40 °C ~ 85 °C

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα flash της Delock είναι μια μνήμη σε μορφή M.2 για τη διεπαφή PCIe. Υποστηρίζει την PCIe x2 revision 3.0 και εξέχει λόγω του αποτελεσματικού χρόνου εκκίνησης του και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με του κοινούς σκληρούς δίσκους.



Αρ. προϊόντος 54823

EAN: 4043619548231

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Antistatic
cover

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
- Χωρητικότητα: 256 GB
- Διεπαφή: PCIe x2 Rev. 3.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2242
- Chipset: Toshiba
- Τύπος Flash: MLC
- Κανάλια μέγ.: 4
- Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης: 1300 MB/s
- Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής: 360 MB/s
- Μέγιστος χρόνος κύκλου εγγραφής: 3000
- MTBF: 3.000.000 ώρες
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,9 W (3,3 V x 880 mA)
- Ασφάλεια ATA : όχι
- Προστασία εγγραφής: όχι
- Αισθητήρας θερμότητας: ναι
- Δόνηση: 20G @ 7 ~ 2000 Hz

- Κραδασμός: 1500G @ 0,5 ms
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 42,0 x 22,0 x 4,5 mm
- Θερμοκρασία φύλαξης: -55 °C ~ 95 °C
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C - βιομηχανικής κλάσης

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θύρα M.2 με κλειδί B + M
- M.2 με διεπαφή PCIe / NVMe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μνήμη M.2

Interface

σύνδεσμος :	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
-------------	--

Technical characteristics

Chipset:	Toshiba
Storage temperature:	-55 °C ~ 95 °C
Read:	1300 MB/s
Maximum power consumption:	2,9 W (3,3 V x 880 mA)
Maximum write cycles:	3000
MTBF:	3.000.000 ώρες
Interface:	PCIe x2 Rev. 3.0
Shock:	1500 G @ 0.5 ms
Write:	360 MB/s
Write protect:	όχι
Capacity:	256 GB
Thermal sensor:	Yes ((Ναι)
Vibration:	20 G @ 7 ~ 2000 Hz
Flash type:	MLC

Physical characteristics

Μήκος:	42,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	4,5 mm