Delock Conectores solares DL4 para prensar, macho y hembra, negro 2 unidades

Descripción

Estos conectores solares DL4 para crimpar de Delock pueden utilizarse en una caja de conexiones de generador solar para proteger contra sobrecargas y efectos de cortocircuitos.

Conectores DL4

Los enchufes y tomas DL4 tienen una función de encaje a presión, lo que evita interrupciones no deseadas y garantiza una conexión segura. La conexión se puede liberar de nuevo con la herramienta adecuada.

IP67 a prueba de polvo y agua

Los conectores solares DL4 están protegidos de la suciedad y la humedad.

Número de elemento 60028

EAN: 4043619600281

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x DL4 macho para crimpar
  1 x DL4 hembra para crimpar
- Sección transversal del cable: aprox. 4mm²
- Compatible con MC4, TS4, QC4
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 90 °C
- Clase de protección: IP67
- Voltaje: máx. 1000 V
- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL):
  macho aprox. 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
  hembra aprox. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto DL4 disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Conectores DL4

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x DL4 macho
Conector 2 :	1 x DL4 hembra

Technical characteristics

Voltaje:	1000 V

Physical characteristics

Longitud:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.