

Delock Kabelförskruvning med dragavlastning PG16 svart

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60347

EAN: 4043619603473

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Trådtjocklek: PG16
- Trådlängd: 10 mm
- Yttermått: 27 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
 - min.: 10 mm
 - max.: 14 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



example

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
Skyddsklass:	IP68

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Färg:	svart
Thread type:	PG16
Yttermått:	27 mm
Kabeldiameter:	min.: 10 mm max.: 14 mm